

12202**Separator de sens din cauciuc, galben, catadioptrii roșii, lungime 1.2m****CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE****1. Corpul principal****1.1 Figura, dimensiuni, greutate si culoare**

Figura: Separatorul se prinde de asfalt cu 3 dibluri cu surub. Toate marginile ascuțite sunt rotunjite, iar suprafețele sunt netede. Materiale de înalta calitate, rezistente la intemperii.

Dimensiuni: Pentru dimensiuni vedeti figurile de la pagina 2.

Greutate: 2.30 kg ± %5 dir.

Culoare: Separatorul este de culoare galbenă. Benzile reflectorizante sunt de culoare roșie. Produsele au protecție UV.

1.2 Caracteristici

- Părțile laterale ale separatorului sunt rotunjite crescând astfel rezistența și durata de viață a acestuia.
- Materialele sunt rezistente la rupere și impact.

1.3 Proprietati generale ale materialelor

Separatorul este din material **PPC** cu urmatoarele caracteristici:

TEST ISO	UNITATE	REZULTAT
ISO 1183	g/cm ³	0.905
ISO 527-1, -2	Mpa	20
ISO 527-1, -2	Mpa	1100
ISO 179	(+23°C , Tip 1, Edgewise, A çentik) kJ/m ²	66
ISO 179	(-20°C , Tip 1, Edgewise, A çentik) kJ/m ²	7
ISO 2039-1	R-scale	46

Banda reflectorizanta este din material PC cu urmatoarele caracteristici:

TEST ISO	UNITATE	REZULTAT
ASTM D792	kg/m ³	1,2
ASTM D542	n0	1.586
ASTM D1003	%	89
ASTM D638	%	150
ASTM D790	Mpa	2,41
ASTM D256	J/m	900
ASTM D785	M scale	74

1.4 Productie

Produsele sunt realizate pe principiul injectiei din plastic.

1.5 Montaj

Diblu (PP) Ø16xH90xØ10 mm

Surub ST Ø10xH105 mm

1.6 Ambalare

Produsele sunt asamblate cu elemente de montare și livrate în cantități opționale.

Materialele sunt rezistente la conditiile climatice naturale intre -20 ° C și + 60 ° C.

